

# ČERVA 01190001 FLAMINGO CE EN420,EN388,EN374,EN511

## EN PROTECTIVE GLOVES

**Description:** Sewn gloves are made from PVC applied on the surface of the knitted fabric. They are made dipped, in length of 35 cm in size 11 in accordance with EN 420:2003, EN 511:2006 and EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003

**Use:** Gloves are designed for hand protection against chemical and mechanical risks and cold in dry and wet conditions, especially chemical industry, warehouses, agriculture, transport, food industry etc.

**Features and marking:**




read the user instruction



authorized representative identification



EC conformity marking



mechanical hazards



chemical and biological hazards



protection against cold

**EN388:2003 protection levels:**

Abrasion resistance: 4

Cut resistance: 1

Tear resistance: 2

Puncture resistance: 1

**EN374:2003** protection levels against permeation JKL: sodium hydroxide 40% class 6(no less than 480 minutes), n-heptane - class 3(no less than 60minutes), sulphuric acid 96% - at least class 2 (no less than 30 minutes)

**EN511:2006** protection level against convective cold: 1; protection level against contact cold: 1; protection level against ingress of water: 1

01190001 - glove type, 11 - size,

09/2015 - production date (month/year)

EN388:03, EN374:03, EN511:06 standard and year of issue

**Maintenance and usage of safety gloves:** Protect gloves against radiant heat. After use wash out the dirt by water and let gloves dry freely at room temperature. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

**Warning:** Gloves should not be used if there is a risk of entanglement with moving machinery parts. Protective properties relate only to the palm of the glove. Always use the correct size and before each use, check the condition of the gloves. Never use worn through, hardened or otherwise damaged gloves. In susceptible individuals, skin irritation may occur - in this case do not use the gloves any more. The degrees of protection do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors affecting the functional characteristics, such as temperature, wear, degradation, etc.

**Transport and storability:** Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Storage limit is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate have been issued by a notified body No. 0120 SGS United Kingdom Ltd., 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

**Authorized representative:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

## CZ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popis:** Pětiprsté ochranné rukavice jsou vyrobeny z PVC naneseného na podkladu z úpletu. Vyrábějí se celomáčené v délce 35cm, ve velikosti 11 v souladu s EN 420:2003, EN 511: 2006 a EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003

**Použití:** Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před chemickými a mechanickými vlivy a chladem. Jsou určeny zejména pro chemický průmysl, stavebnictví, strojírenský průmysl, skladby, zemědělství a pod.

**Vlastnosti a značení:**




piktogram informace



identifikace zplnomocněného zástupce



značka shody



piktogram mechanického rizika



piktogram: chemická a biologická rizika



piktogram ochrana proti chladu

Stupeň ochrany proti odření: 4

Stupeň ochrany proti profuznímu čepení: 1

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 2

Stupeň ochrany proti propichnutí: 1

**EN374:2003** - Stupeň ochrany proti chemickým rizikům: JKL, stupeň 3 pro n-heptan (< 60 minute), hidroxid sodný 40%-stupeň 6(<480 minut) kyselinu sirovou 96%- stupeň 2 (< 30 minut)

**EN511:2006** - Stupeň ochrany proti konvekčnímu chladu: 1, Stupeň ochrany proti kontaktnímu chladu: 1, Stupeň ochrany proti průniku vody: 1

01190001 - typ rukavice, 11 velikost,

09/2015 - datum výroby (měsíc/rok)

EN388:03, EN374:03, EN511:06 číslo normy a rok vydání

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chráňte před slávným teplem. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opakovaně vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojovém teplotě. Rukavice nelze práti ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohybujícími částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlanovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správně velikosti a před každým použitím zkонтrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dálé nepoužívejte. Stupeň ochrany nevyjadřuje skutečnou dobu ochrany na pracovišti v důsledku jiných faktů majících vliv na užitelné vlastnosti, jako teplota, optořebování, degradace atd.

**Préprava a skladování:** Rukavice přepravujete v původním balení nebo v plastovém pytle. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Certifikát typu byl vydan notifikovanou osobou č. 0120 SGS United Kingdom Ltd., 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Velká Británie

**Zplnomocněný zástupce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

## HU VÉDŐKESZTYŰ

**Leírás:** Pamuttelkörből varrott, PVC-be mártott kesztyű. Teljes hossza 35 cm, méret 11. Megfelel az EN 420:2003, EN 511:2006 és EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003 szabványok követelményeinél.

**Alkalmazás:** A kesztyűket a kék védelemre tervezett vegyi, mechanikai és hézag okozta kockázatokkal szemben. Száraz és nedves környezetben egyszerű használható, különösen vegyipar, élelmiszeripar, raktározás, mezőgazdasági területeken.

**Jelzések és tulajdonságok:**



olvassa el a

tájékoztatót



gyártó meghatalmazott



képviselője



EK megfelelőségi


jel



mekanikai védelem



vegyi és biológiai védelem



higiéniai védelem

**EN388:2003 védelmi szintek:**

kopláttal sz.: 4

vágással sz.: 1

szakítással sz.: 2

átszárásal sz.: 1

**EN374:2003 védelmi szintek vegyi anyagok esetén JKL:** n-heptán 3 szintű (< 60 percig), nátrium-hidroxid 40% - 6 szintű (< 480 percig), és 96%-os kénsvá - 2 szintű (< 30 percig)

**EN511:2006** védelmi szint higiéniai védelem: 1; kontakt hővel szemben: 1; védelmi szint viz bejutásával szemben: 1;

01190001 - típus száma, 11 méret,

09/2015 - gyártás (hónap/év)

EN388:03, EN374:03, EN511:06 védekeszők szabványok

**Használati és karbantartási előirányzat:** Védje a kesztyűket sugárzó hőtől. A kesztyűt használattal után mosha le a szennyeződéseltől vízzel, és hagyja megszáradni szobahőmérsékleten. A kesztyűt ne mosha géppen, vegyleg nem tisztítható.

**Figyelemfeltezet:** A kesztyűket használata után mosha le a szennyeződéseltől vízzel, ha elakadtás veszélye van! Védekezéssel a kesztyű tenyérre fejt ki. Mindig a megfelelő méretű kesztyűt használjon! Használattal előtt ellenőrizze a kesztyű állapotát, ne használjon kopott, sérült, kirepedt vagy szakadt védekesztőt! Arra érzékeny egyénekkel viselés közben bőriritáció fordulhat elő. Ilyen esetben ne visele tovább a védekesztőt! A megadott védelmi szint nem egyenekszik a használt közelben elérhető teljesítménnyel, mert azt befolyásolják a környezeti hatások, mint hőmérséklet, páratartalom, használata előtt idő stb.

**Szállítás és tárolás:** A védekesztők az eredeti csomagolásban szállíthatóak az EU területén. Tárolja száraz, hűvös helyen, távol közvetlen napfénytől, sugarzatról, hőtől, vegyszerekől! Megfelelő tárolás mellett felhasználható a gyártástól számított 5 éven belül.

**EK Tipusvizsgálati tanúsítást** kiadta a 0120 sz. notifikált intézet: SGS United Kingdom Ltd., 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Egyesült Királyság

**Forgalomba hozza:** CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

## LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

**A�raksts:** Pirkstaiji no PVC, iekšpusē tekstila odere. Tie ir 35 cm gari un tiem ir 11 izmērs, izgatavoti saskaņā ar EN420:2003 EN511: 2006 un EN388:2003, EN374-1:2003, EN374-2:2003


**Nozīme:** Alzīsarcīdi pret kīmiskiem un mehāniskiem riskiem, aukstiemi, sausiem un mitriem apstākļiem. Tie ir domāti darbiem ar kīmiju, noliktavās, laukumsaimniecībā, transporta nozaře, pārlikas industrijā utt.

**Apzīmējumi un markējums:**



Informācijas

piktogramma



Ražotāja

zīme



Atribūta

Mehāniskā riska

piktogramma

Kīmiskā un bioloģiskā riska

piktogramma

aizsardzības

pret aukstumu

**EN 388:2003** aizsardzības pakāpes:

Aizsardzība pret noberzumiem: 4

Aizsardzība pret iegriezumiem: 1

Aizsardzība pret saraušanu: 2

Aizsardzība pret caurdaršanu: 1

**EN374:2003** aizsardzības pakāpe pret iesūkšanos JKL: J-n-heptāns:3(<60 minūtes), K-Sodis hidroksīds 40%-6(<480 minūtes), L-Sērkābe 96%:(<30 minūtes).

**EN511:2006** - aizsardzības pakāpe pret konvektivo aukstumu: 1; aizsardzības pakāpe pret kontaktaukstumu:1; aizsardzības pakāpe pret ūdens iekšūšanu:1

**EN119000-1** - pirkstaiju tips, 11 pirkstaiju izmērs

09/2015 - ražošanas datums (mēnesis/gads)

EN388:03, EN374:03, EN511:06 standarta numurs un izdošanas gads

**Alzīsarcīdu ekspluatācijas un lietošanas instrukcijas:** Sarāgti cīmuds nonākta uz stīpria karstuma. Pēc izmantošanas nolīgti traipusi izmantojot udeni un atstāt pirkstaiju nozūt istabas temperatūra. Pirkstaiju nedrīkst mazgāt ķīmiski tīrti.

**Uzmanību!** Pirkstaijus nedrīkst izmantot, ja pastāv sapīšanas risks ar kustīgum mehānismiem. Aizsardzības ipašības attiecas tikai uz pirkstaiju dehu. Vienmēr izmantot atbilstošu izmēru un pirms izmantošanas pārbaudīt pirkstaiju stāvokli. Nekad neizmantojot nodilusītu un caurus, sacietējusī vai ciļā veidītu bojātu cīmudu. Cīvēkiem ar jūtīgu ādu var izraisīt kairīnajumu, šādā gadījumā pārstāt lietot cīmudu. Aizsardzības ipašības neatspoguļo reālo aizsardzības līgumu darba vieta skarā ar cīliem faktoriem, kuri ietekmē funkcionālās ipašības, tādās kā temperatūra, noletošanās, sadrūpšana utt.

**Uzglabāšana:** Cimdī jātransportē oriģinālā iepakojumā. Cimdīs uzglabātē, sausā vidē, novielots prom no tiešiem saules stariem. Uzglabājot atbilstoši nosacījumiem, glabāšanas līgums ir 5 gadi no rāzošanas datuma.

Sertifikāts tika izdots: Pilnvarotā institūcija Nr.0120, SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK

**Pilnvarotais pārstāvis:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

## PL RĘKAWICE OCHRONNE

**Opis:** Rękawice ochronne z pięcioma palcami wyprodukowane z PVC na podkładzie z dzianiny. Dostępne w wersji pokrytej PCV w całości o długości 35cm, w rozmiarze 11" zgodnie z normą EN 420:2003, EN 511:2006 i EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003

**Przeznaczenie:** Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi oraz chłodem. Praca z materiałami i przedmiotami w środowisku suchym i mokrym. Przeznaczone do pracy w budownictwie, przemysle maszynowym, magazynach, rolnictwie itp.

**Właściwości i oznaczenie:**



piktogram

informacja



identyfikacja producenta



oznaczenie zgodności